

ハイブリッド型 3200mm幅対応

アイビッドプリント LED-UVインクジェットプリンター

DK3228HD / DK3221HD

High-End UV-LED Hybrid Inkjet Printers

High Speed & High Quality Solution

耐久性に優れたLED-UVランプ
インク液滴サイズ6pl/1440dpi

高品質、ハイスピードを実現
3レイヤー、5レイヤー印刷可能



Configuration


基本仕様

	DK3228HD	DK3221HD
搭載ヘッド	コニカミノルタ KM1024a 6PL	
ヘッド个数	28基 (4列×7色)	21基 (3列×7色)
印字速度	高画質(8/パス) 89.4㎡/h 5レイヤー 26.8㎡/h 標準(6/パス) 134.1㎡/h 3レイヤー 44.7㎡/h 高速(4/パス) 178.8㎡/h	高画質(8/パス) 67.1㎡/h 5レイヤー 20.1㎡/h 標準(6/パス) 100.6㎡/h 3レイヤー 33.5㎡/h 高速(4/パス) 134.1㎡/h
インクカラー	Y M C K LC LM W	
印字モード	単方向/双方向(バンディング軽減マスク印刷)	
メディア厚	最大50mm	
Ripソフトウェア	Sai / ONYX / Caldera	
対応ファイル	EPS, JPEG, PDF, TIFF, Postscript	
カラーマネジメント	ICC Based Color, Curves Adjust, Density Adjust	
インクタイプ	UV(紫外線)硬化式	
サイズ	5900*1700*1580mm / 2765kg(機械本体)	
対応メディア	Glass, Acrylic, Wood, PVC, Metal Panels, Ceramic Tiles, KT board WPC, MDF, Ceiling Film, Vinyl, Advertising Banner, PET, Wall paper and so on	
メディア固定	ベルト面のバキュームによる吸着	
電源仕様	50 / 60Hz 220V (10%) > 30A	
駆動	220V AC servo driver and servo motor	
動作環境	プリンターに直射日光があたらないこと、 室温 20℃ ~ 28℃、湿度 40% ~ 60% 平らで強固な床、換気設備	


■生産性の高さを裏付ける数々の先進機能(DK3228HD, DK3221HD)

- 3200mm幅ハイブリッド仕様(ベルトコンベア式)
- コニカミノルタ KM1024a 28基/21基搭載
- 1440dpi・液滴6pl ヘッド1基あたり1024ノズル
- 3レイヤー(C + W + C) 5レイヤー(C + W + B + W + C) 印刷可能
- 厚さ50mmまでのメディア、ボード類に印刷可能
- LED-UVライト搭載 ウェイティング時間不要で長寿命26,000hの耐久性
- ハイブリッド(ベルト搬送)システムのため、
- ロールメディアのヤレ(印刷不能メディア)が最小限に抑えられます

ヘッド配列



28ヘッドモデル



21ヘッドモデル

※実際の色配列とは異なる場合があります。

本カタログの仕様等につきましては予告無く変更する事があります。また印刷のため色や見え方など、実物と異なる場合がありますのでご了承ください。この内容は2024年12月現在のものです。

販売元／お問合せ先

株式会社LKO

〒214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島3-9-16-1
 TEL: 090-3865-7138
 MAIL: info@lko-print.com
 WEB: https://lko-print.com



販売店